

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานค่าก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการถาวรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู่) ติดตั้งหลังคาเหล็กพร้อมติดเกราะป้องกัน กระสุนและสะเก็ดระเบิด ประจำป้อมประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย ๒,๙๕๙,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

๕.๑ บริษัท ปริชาตวรอุตสาหกรรม จำกัด

๕.๒ บริษัท พรอชเพอร์ เทค จำกัด

๕.๓ บริษัท ทีพี ครีเอทีฟ จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๖.๒ นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๖.๓ นางอัจฉรา ชัยวรภัทร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๖.๔ นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๖.๕ นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

Sam

สุวโรจน์

อัจฉรา

ชาญณรงค์

จิตปภัส

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ ประตู) ติดตั้งหลังคาเหล็ก พร้อมติดเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

๑. คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์

๑.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๑.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์ตาม มอก. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
- ๑.๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียบ ๑๖ วาล์ว DOHC Turbo และ Intercooler
- ๑.๑.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์
- ๑.๑.๔ มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าเครื่องยนต์
- ๑.๑.๕ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๒ ระบบขับเคลื่อน

- ๑.๒.๑ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๑.๒.๒ เกียร์ธรรมดาไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะ
- ๑.๒.๓ พวงมาลัยพาวเวอร์ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
- ๑.๒.๔ ปรับปรุงช่วงล่าง หน้า/หลัง ใหม่ เพื่อรองรับน้ำหนักเกราะป้องกันกระสุนที่เพิ่มขึ้น
- ๑.๒.๕ ปรับบานพับประตู (Door hinge) และแกนสลักให้มีขนาดความโตและมีความแข็งแรงมากกว่าบานพับประตูมาตรฐาน เพื่อรองรับน้ำหนักเกราะป้องกันกระสุนที่เพิ่มขึ้น
- ๑.๒.๖ ปรับปรุงท่อไอเสียเพื่อป้องกันการถูกลักลอบใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในท่อ

๑.๓ ระบบเบรก

- ๑.๓.๑ เบรกหน้า เป็นดิสก์เบรกแบบมีครีระบายความร้อน
- ๑.๓.๒ เบรกหลัง เป็นดรัมเบรก

๑.๔ ล้อและยาง

- ๑.๔.๑ ล้อแบบกระทะเหล็กและยาง Run Flat สามารถป้องกันการรั่วซึมจากตะปูหรือใบมีดรวมทั้งรับน้ำหนักได้ด้วยความปลอดภัย จำนวน ๔ เส้น
- ๑.๔.๒ ล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ เส้น

๑.๕ อื่นๆ

- ๑.๕.๑ ระบบปรับอากาศแบบสวิตช์ ควบคุมแบบปรับหมุน
- ๑.๕.๒ พวงมาลัยแบบยวบตัวได้
- ๑.๕.๓ วิทยุ หน้าจอแบบสัมผัส สามารถเล่น MP๓ และเชื่อมต่อบลูทูธได้ หรือดีกว่าซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๕.๔ ติดฟิล์มกรองแสงภายใน ตามกฎหมายกำหนด
- ๑.๕.๕ ฟันสักรัสนิมบริเวณใต้ท้องรถ
- ๑.๕.๖ ผ้ายางในแก่ง
- ๑.๕.๗ ติดตั้งเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร VHF/FM นอกตัวรถ พร้อมเชื่อมต่อสายส่งสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารแบบมือถือเข้ามาภายในตัวรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๕.๘ ปรับปรุงเพิ่มทางออกฉุกเฉินด้านหลังคารถ ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๕๐๐ มม.

/๒. วัสดุที่ใช้...

 (นายจรรักษ์ ศรีจันทร์) (นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตปัสส์ หงษ์ทอง)
ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

๒. วัสดุที่ใช้ในการป้องกันกระสุน ป้องกันสะเก็ดระเบิด และอุปกรณ์เสริมพิเศษ

- ๒.๑ กระจกป้องกันกระสุน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ความหนา ๔๐ มม. \pm ๒ มม. เป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย
- ๒.๑.๑ กระจกบังลมหน้า
 - ๒.๑.๒ กระจกบังลมหลัง
 - ๒.๑.๓ กระจกประตูหน้า ซ้าย/ขวา สามารถปรับขึ้นลงได้อย่างน้อย ๕ ซม.
 - ๒.๑.๔ กระจกประตูหลัง ซ้าย/ขวา สามารถปรับขึ้นลงได้อย่างน้อย ๕ ซม.
 - ๒.๑.๕ กระจกป้องกันกระสุนบริเวณโครงเกราะเหล็กป้องกันกระสุนด้านข้างตลอดแนวท้ายกระบะ สำหรับใช้เป็นช่องสังเกตการณ์ ซ้าย/ขวา ขนาด ๓๐ ซม. x ๑๕ ซม. ข้างละ ๓ ช่อง รวม ๖ ช่อง
- ๒.๒ แผ่นเหล็กป้องกันกระสุน ความหนา ๗ มม. \pm ๐.๕ มม. เป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย
- ๒.๒.๑ ประตูหน้า ซ้าย/ขวา
 - ๒.๒.๒ แผงหน้า ใต้หน้าปัดถึงบริเวณพื้นหน้า
 - ๒.๒.๓ หลังคาแก่ง
 - ๒.๒.๔ แผงหลังแก่ง
 - ๒.๒.๕ ฝาปิดท้าย
 - ๒.๒.๖ เสากึ่งหน้า ซ้าย/ขวา
 - ๒.๒.๗ เสากึ่งหลัง ซ้าย/ขวา
 - ๒.๒.๘ กระเบาะ ซ้าย/ขวา
 - ๒.๒.๙ ต่อขอบกระเบาะ ซ้าย/ขวา เพื่อใช้สำหรับเป็นโครงเกราะเหล็กป้องกันกระสุนมีขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. พร้อมติดตั้งช่องยิงต่อสู้ จำนวน ข้างละ ๓ ช่อง รวม ๖ ช่อง
 - ๒.๒.๑๐ ด้านบนฝาปิดท้าย มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด (ซ้าย/ขวา)
 - ๒.๒.๑๑ แบตเตอรี่
 - ๒.๒.๑๒ ถังน้ำมัน
- ๒.๓ ฝาป้องกันสะเก็ดระเบิด (ผ้าเคพลาร์) ความหนาอย่างน้อย ๓๐ ชั้น บริเวณตลอดพื้นห้องโดยสาร
- ๒.๔ ติดตั้งแผ่นเหล็กกลดแรงระเบิดบริเวณใต้ท้อง ความหนา ๕ มม. \pm ๐.๕ มม. เป็นอย่างน้อย
- ๒.๕ ติดตั้งแผ่นเหล็กกลดแรงระเบิดใต้ บริเวณพื้นกระบะ ความหนา ๓ มม. \pm ๐.๕ มม. เป็นอย่างน้อย
- ๒.๖ ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาพร้อมผ้าใบคลุมบนกระบะหลัง
- ๒.๗ ติดตั้งเก้าอี้ พร้อมเบาะรองนั่ง แบบนั่งหันหลังชนหน้าแก่ง จำนวน ๓ ที่นั่ง (ยึดติดกับตัวรถ) และบริเวณท้ายกระบะ ซ้าย/ขวา อีกอย่างน้อยข้างละ ๑ ที่นั่ง รวม ๒ ที่นั่ง (สามารถพับเก็บกับขอบกระเบาะ ซ้าย/ขวา เพื่อความคล่องตัว ในการใช้งานได้) สำหรับกำลังพล จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๘ ติดตั้งกันชนท้าย สำหรับช่วยในการขึ้น-ลง ของกำลังพล

๓. การตรวจทดสอบและผล

- ๓.๑ ตรวจพิจารณาความเรียบร้อย ตามคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒.
- ๓.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้ได้ดี

/๔. ข้อกำหนดอื่นๆ ...

  
(นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์) (นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตติภัสส์ หงษ์ทอง)
ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑ สีรตเป็นแบบเมทัลลิก (สปีรอนซ์เงิน) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความจุถึง ณ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ (อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๓ ผู้ขายต้องส่งเอกสารรับรองการทดสอบกระชกป้องกันกระสุนในข้อ ๒.๑ ตามมาตรฐาน EN๑๐๖๓ BR๖ หรือ VPAM๒๐๐๗ VR ๗ หรือ NIJ STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III หรือเทียบเท่า โดยหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว และต้องไม่มีหน่วยงานองค์กร/บริษัท ที่ขึ้นตรงกับผู้ผลิต

๔.๔ ผู้ขายต้องส่งเอกสารรับรองการทดสอบแผ่นเหล็กป้องกันกระสุนในข้อ ๒.๒ ตามมาตรฐาน EN๑๐๖๓ BR๖ หรือ VPAM๒๐๐๗ VR ๗ หรือ NIJ STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III หรือเทียบเท่า โดยหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว และต้องไม่มีหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ที่ขึ้นตรงกับผู้ผลิต

๔.๕ ผู้ขายต้องมีหนังสือยืนยันการจำหน่ายรถยนต์ และรับรองการเข้ารับบริการหลังการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๔.๖ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๔.๗ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๘ ผู้ขายต้องมีหนังสือยืนยันการมีศูนย์บริการหลังการจำหน่ายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

๔.๙ รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบให้กับทางราชการแต่ละงวดงาน หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี

๔.๑๐ ผู้ขายจะต้องนำแผ่นเหล็กและกระชกป้องกันกระสุน ขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมเอกสารรับรองการทดสอบตามมาตรฐานมาให้กรมการปกครอง เพื่อให้คณะกรรมการนำไปทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนดกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบดังกล่าว อาทิเช่น สรรพาวุธทหารบก สรรพาวุธตำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการทดสอบผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องผ่านการทดสอบดังกล่าวก่อน คณะกรรมการจึงจะถือว่ามีความพร้อมในการยื่นซองเสนอราคา

๔.๑๑ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ และผู้ขายจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น

๔.๑๒ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยกรณีมีการเสียชีวิต/บาดเจ็บ โดยกระสุน อาวุธปืน ตามมาตรฐาน NIJ-STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III ยิ่งทะลุผ่านกระชกป้องกันกระสุนและแผ่นเหล็กเกราะป้องกันกระสุน ภายใน ๕ ปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

กรณีเสียชีวิต จ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน

กรณีบาดเจ็บ จ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน

- ขนาดของกระสุนที่ต้องรับประกันจ่ายค่าชดเชย กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บ ต้องมีขนาดไม่เกินกว่า ตามมาตรฐาน NIJ-STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III เท่านั้น

/ - ระยะเวลาห่าง ...

  
(นายสินันท์ ศรีจันทร์) (นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง)
ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

- ระยะความห่างของกระสุน ตามมาตรฐาน NU-STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III ที่ยิงปะทะเข้าที่กระบอกกันกระสุน และแผ่นเหล็กเกราะกันกระสุน ต้องมีระยะความห่างในแต่ละนัด หรือจุดที่ยิงไม่น้อยกว่าค่าตามมาตรฐาน NU-STD ๐๑๐๘.๐๑ LEVEL III

- กระบอกป้องกันกระสุนแบบมีโพลีคาร์บอเนต จะต้องอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ ไม่มีฟองอากาศ หรือเกิดการแยกตัวของชั้นกระบอกและโพลีคาร์บอเนต

- แผ่นเหล็กเกราะกันกระสุน จะต้องอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกหรือร้าว

๔.๑๓ ผู้ขายจะต้องจัดหาประกันภัย ประเภท ๑ (รวม พ.ร.บ.) ภายใน ๑ ปี (ไม่คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๔.๑๓.๑ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

๔.๑๓.๑.๑ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. :

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔.๑๓.๑.๒ ความเสียหายทรัพย์สิน :

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔.๑๓.๒ รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

๔.๑๓.๒.๑ ความเสียหายต่อรถยนต์ :

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔.๑๓.๒.๒ รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ :

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๑๓.๓ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์

๔.๑๓.๓.๑ อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ดังนี้

ก) ผู้ขับขี่ ๑ คน :

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ข) ผู้โดยสาร ๖ คน :

๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๔.๑๓.๓.๒ ค่ารักษาพยาบาล :

๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๔.๑๓.๓.๓ การประกันตัวผู้ขับขี่ :

๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมการปกครองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย (ความในข้อ ๖.๘ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ความในข้อ ๖.๙ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

  / ๕.๔ หากผู้ยื่น ...
(นายณันท์ ศรีจันทร์) (นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตปภัสน์ หงษ์ทอง)
ผอ.สคบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

๕.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว (ความในข้อ ๖.๑๐ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑. ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง

๒. ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

๓. ลงชื่อ



กรรมการ

(นางอัจฉรา ชัยวรภัทร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

๔. ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

๕. ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวจิตปภัสร์ หงษ์ทอง)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน